

Entech Sound Blocker

Kendinden Yapışkanlı Soğuk Uygulamalı,
Elastomerik Bitüm Esaslı, Bir Yüzü Kalın Alüminyum
Lamineli Ses Sönümlendirici Levha

ÜRÜN TANIMI

Bir yüzü darbe seslerini azaltmak için 120 mikron alüminyum kaplı, şaloma gerektirmeden uygulanan, kendinden yapışkanlı ses sönümlendirici levhadır. Alt yüzeyde bulunan silikon folyonun sökülmesiyle rahat uygulama yapılır ve kalıcı ses yalıtımı sağlar.

UYGULAMA ALANLARI

Otomobil, kamyon, karavan, minibüs gibi tüm araç tiplerinin zemin, kapı içi, bagaj içi, kaput altı, motor içi bölümlerinde titreşim ve ses yalıtımı amacıyla, Yapılarda alçıpan levhalar arasında ses yalıtımı amacıyla, Havalandırma kanalları etrafında titreşim, ses ve ısı yalıtımı amacıyla kullanılır.

AVANTAJLARI

Ses ve gürültü yalıtımında üstün performans sağlar.
Titreşimleri izole eder.
Isı yayılımını engeller.
Darbe seslerinin yayılmasını engeller.
Hazırlanması ve uygulanması kolaydır.
Şaloma gerektirmez. (*Hava sıcaklığının 10 derecenin altında olması durumunda sıcak hava kaynağı kullanılması tavsiye edilir.)
Uygulanan yüzeye tam yapışır.
Detay çözümlerine yardımcı olur.
Uygulamadan sonra kuruma süresi gerektirmeden yalıtım sağlar.
Düşey ve yatay yüzeylerde uygulanabilir, akma yapmaz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme Özellikleri

Üst Yüzey:	Lamine Edilmiş Alüminyum
Alt Yüzey:	Silikon Folyo
Renk:	Doğal Alüminyum
Uygulama Sıcaklığı:	+5 °C 35 °C
Kalınlık:	2,2 mm

Entech Sound Blocker

Kendinden Yapışkanlı Soğuk Uygulamalı,
Elastomerik Bitüm Esaslı, Bir Yüzü Kalın Alüminyum
Lamineli Ses Sönümlendirici Levha

UYGULAMA DETAYLARI

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, kuru, temiz, gevşek parçalardan, yağlardan vs arındırılmış olması gerekmektedir. Yüzeydeki sivri uçlar köşeler spiral taşı ile yuvarlatılmalı ve derin boşluklar uygun dolgu malzemesi ile kapatılmalıdır. Malzemenin aderansını düşürecek yüzeyler pürüzlendirilmelidir.

Ürün Hazırlığı

Alt yüzeyde bulunan silikon folyo söküldükten sonra kullanıma hazırdır.

Uygulama

Membranın alt yüzeyi üzerindeki koruyucu kâğıt soyulup serilir. Serilen membranın ortasından başlanarak kenarlara doğru, silikon rulo yardımıyla, hava kabarcığı kalmayacak şekilde, yapışkan yüzeyin zemine yapışması sağlanır. Alüminyum katmanı kalın olduğu için uygulama sırasında el-parmak kesilmelerine karşı dikkatli olunup uygun ekipman kullanılmalıdır.

SARFIYAT

1 m²/m²

AMBALAJ

0,80 m X 5,00 m rulolar halinde karton kolide.

DEPOLAMA

Açılmamış ve güneş görmeyen ortamda raf ömrü 12 aydır. Malzemeler 8 kutudan fazla üst üste depolanmamalıdır. Ürün sirkülasyonuna dikkat edilmeli "İLK GİREN İLK ÇIKAR" prensibiyle sevkiyat sağlanmalıdır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR

Uygulama sıcaklığına dikkat edilmesi, +5°C +35°C sıcaklık aralığında uygulama yapılması gerekmektedir.

UYARI ve SORUMLULUK

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartlarına uyulmaması durumunda oluşacak hatalardan

Entech Yalıtım Malzemeleri Paz. San. Tic. Ltd. Şti sorumlu değildir.



UYGUN EKİPMAN GIYİNİZ

